

Výrobce: VÁPENKA VITOŠOV s.r.o., č.p. 54, 789 01 Hrabová, Czech Republic
Oznámený subjekt: TZÚS Praha s.p., Prosecká 811/76a, NB 1020 vydal Protokol o zkoušce
vodotěsnosti, přemostění trhlin a přídržnosti č. 020-045180

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH



Identifikace stavebního prvku: č. 040
Salith HS FLEX
Zařazeno: EN 14891 ed. 2:2018
hydroizolační stěrka flexibilní, CM - polymercementový
vodotěsný výrobek
Zamýšlené použití: pod keramické obklady všech venkovních instalací
Systém prokazování shody: 3

Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Počáteční tahová přídržnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891 ed. 2:2018
Stálost počáteční tahové přídržnosti		
- při působení vody /vlhkosti	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
- při kontaktu s vápennou vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
- při působení klimatického /tepelného stárnutí	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
- po cyklech zmrazení-rozmrazení	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vodotěsnost	žádný průnik	EN 14891 ed. 2:2018
Schopnost přemostění trhlin při nízké teplotě	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Uvolňování nebezpečných látek	SDS	

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.
Prohlášení o vlastnostech je v souladu s Nařízením EU 305/2011 a 574/2014
a je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

ve Vitošově 1. 11. 2023
místo a datum

Ing. Petr Ston, Ph.D.

Ing. Tomáš Soural